

ARMOFLEX

BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA



Impiego

Aspirazione fumi e micropolveri di saldatura

Costruzione

Acciaio e PVC multistrato

Applicazioni



MIG MAG



MIG MAG Pulsato



MMA Saldatrici a elettrodo



TIG

CARATTERISTICHE

Il braccio ARMOFLEX grazie ai materiali utilizzati e all'innovativo progetto permette all'operatore di poter contare su un'elevata manovrabilità, un posizionamento stabile e un'eccezionale robustezza, garantiti dalla struttura a pantografo interna che sostiene il braccio.

Le versioni da parete possono essere dotate di un aspiratore centrifugo e di una mensola in acciaio verniciato per il fissaggio ed il collegamento alla tubazione di espulsione fumi.

Le versioni da banco o carrello sono dotate di un apposito tronchetto rotante 360°.

Non adatto per polveri o liquidi.

STRUTTURA

Struttura portante interna in acciaio rinforzato per garantire resistenza e solidità nel tempo.

Tubo flessibile di copertura in multistrato PVC per la protezione da eventuali scintille e la resistenza alla temperatura (max. 90 °C).

Pistoncini a gas per un posizionamento stabile.

Cappa di aspirazione ad alta captazione per la massima efficienza di aspirazione, completa di serranda manuale per la taratura della portata, griglia di sicurezza anti intrusione e maniglia.

Su richiesta è disponibile il kit di illuminazione a led per la cappa.

Possibilità di abbinare due bracci tramite apposita mensola.

ARMOFLEX 200

Braccio articolato con diametro 200 mm per grandi flussi aria, con struttura portante esterna.

È possibile ordinare i bracci articolati pre-montati: con un piccolo sovrapprezzo si ottimizza in questo modo il tempo di installazione.

CERTIFICAZIONI



ARMOFLEX

BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE FUMI
E MICROPOLVERI DI SALDATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Diametro	Lunghezza	Portata	Perdita di carico media	Peso totale
	mm	mm	m ³ /h	Pa	kg
ARMOFLEX 160/2	160	2000	1000 - 1200	850	13
ARMOFLEX 160/3	160	3000	1000 - 1200	850	14
ARMOFLEX 160/4	160	4000	1000 - 1200	850	15
ARMOFLEX 200/2	200	2000	1800 - 2200	750	21
ARMOFLEX 200/3	200	3000	1800 - 2200	750	23
ARMOFLEX 200/4	200	4000	1800 - 2200	750	26

BRACCIO ARMOFLEX DA BANCO/CARRELLO

DESCRIZIONE

Ø 160 mm	Codice	Descrizione
	ARMOFLEX160200	Braccio articolato ARMOFLEX da banco/carrello - Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX160300	Braccio articolato ARMOFLEX da banco/carrello - Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX160400	Braccio articolato ARMOFLEX da banco/carrello - Ø 160 mm - L. 4000 mm

BRACCIO ARMOFLEX DA PARETE

DESCRIZIONE

Ø 160 mm	Codice	Descrizione
	ARMOFLEX160201	Braccio articolato ARMOFLEX da parete - Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX160301	Braccio articolato ARMOFLEX da parete - Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX160401	Braccio articolato ARMOFLEX da parete - Ø 160 mm - L. 4000 mm

MENSOLE DI SUPPORTO

Mensola per impianti centralizzati	Codice	Descrizione
	CWB02018000000	Mensola per fissaggio a muro per connessione ad impianti centralizzati Ø 160 mm

Mensola per ventilatore	Codice	Descrizione
	CWB020180EV000	Mensola per fissaggio a muro braccio articolato ARMOFLEX Ø 160 mm per ventilatore EV

BRACCIO ARMOFLEX 200 DA BANCO/CARRELLO

DESCRIZIONE

Ø 200 mm	Codice	Descrizione
	ARMOFLEX200200	Braccio articolato ARMOFLEX da banco/carrello - Ø 200 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX200300	Braccio articolato ARMOFLEX da banco/carrello - Ø 200 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX200400	Braccio articolato ARMOFLEX da banco/carrello - Ø 200 mm - L. 4000 mm

BRACCIO ARMOFLEX 200 DA PARETE CON MENSOLA

DESCRIZIONE

Ø 200 mm	Codice	Descrizione
	ARMOFLEX200202	Braccio articolato ARMOFLEX da parete con mensola - Ø 200 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX200302	Braccio articolato ARMOFLEX da parete con mensola - Ø 200 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX200402	Braccio articolato ARMOFLEX da parete con mensola - Ø 200 mm - L. 4000 mm